

# Lieferprogramm

## Türlinien

Türlinie	Abmessung (mm)	Zusatzfunktionen				Zargen				
		Schallschutz		Sicherheit		Außeneinsatz		Eckzargen		Blockzargen
		Standard	erhöht	RC2	RC3	EN 14351-1	1-schalig	2-schalig	1-schalig	
UNIVERSAL UT401	750 x 2000									
	875 x 2000									
	875 x 2125	–	–	–	–	–		10 AT		15 AT
	1000 x 2000									
	1000 x 2125									
	<b>Maßgrößen</b> von 625 x 1500 bis 1250 x 2500	15 AT	–	–	–	–				15 AT
TREND US401	<b>Maßgrößen</b> von 625 x 1500 bis 1250 x 2500	15 AT	–	–	–	–				15 AT
UNIVERSAL UT402 TREND US402	<b>Maßgrößen</b> von 1200 x 1500 bis 2500 x 2500	15 AT	–	–	–	–				15 AT
UNIVERSAL UT4W2	<b>Maßgrößen</b> von 1200 x 1500 bis 2500 x 2250	15 AT	–	–	–	–				15 AT
UNIVERSAL UT4W1	875 x 2000									
	875 x 2125		X AT	–	–	–		10 AT		15 AT
	1000 x 2000									
	1000 x 2125									
	<b>Maßgrößen</b> von 625 x 1500 bis 1250 x 2250	15 AT	X AT	–	–	–				15 AT
TREND US4W1	<b>Maßgrößen</b> von 625 x 1500 bis 1250 x 2250	15 AT	–	–	–	–				15 AT
UNIVERSAL UT431 T30-1 T30-1/RS	750 x 1875									
	750 x 2000									
	750 x 2125									
	875 x 1875									
	875 x 2000		15 AT	–	–	–	10 AT		10 AT	15 AT
	875 x 2125									
	1000 x 1875									
	1000 x 2000									
	1000 x 2125									
	1125 x 2000									
	1125 x 2125									
<b>Maßgrößen</b> von 625 x 1750 bis 1164 x 2132	15 AT	–	–	–	–				15 AT	
TREND US431 T30-1 T30-1/RS	<b>Maßgrößen</b> von 625 x 1750 bis 1164 x 2132	15 AT	–	–	–	–				15 AT

Türlinie	Abmessung (mm)	Zusatzfunktionen				Zargen				
		Schallschutz		Sicherheit		Außeneinsatz		Eck-/Gegenzargen		Blockzargen
		Standard	erhöht	RC2	RC3	EN 14351-1	1-schalig	2-schalig	1-schalig	
ECONOMY LF531 T30-1	750 x 875		–	–	–	X AT		–	X AT	–
	875 x 875									
	875 x 1000									
	800 x 800	X AT	–	–	–	X AT	X AT	–	X AT	–
	875 x 1250									
	750 x 1875									
	750 x 2000									
	875 x 1875									
	875 x 2000		–	–	–	X AT		–	X AT	–
	875 x 2125									
	1000 x 1875									
	1000 x 2000									
	1000 x 2125									
	750 x 1750									
	800 x 1800									
	800 x 1875	X AT	–	–	–	X AT	X AT	–	X AT	–
	800 x 2000									
875 x 1750										
875 x 1800										
<b>Maßgrößen</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BAUMEISTER LF531 T30-1 T30-1/RS	750 x 2000									
	875 x 1875									
	875 x 2000									
	875 x 2125			–	–	X AT		–	15 AT	X AT
	1000 x 1875									
	1000 x 2000									
	1000 x 2125									
	1125 x 2000									
1125 x 2125										
<b>Maßgrößen</b> von 625 x 875 bis 1125 x 2125				X AT				X AT		

Türlinie	Abmessung (mm)	Zusatzfunktionen				Zargen					
		Schallschutz		Sicherheit		Außeneinsatz	Eckzargen		Umfassungszargen	Blockzargen	
		Standard	erhöht	RC2	RC3	EN 14351-1	1-schalig	2-schalig	1-schalig	2-schalig	
<b>REGULAR UT631</b> T30-1 T30-1/RS	875 x 2000		-	-	X AT	10 AT		10 AT		15 AT	
	875 x 2125										
	1000 x 2000										
	1000 x 2125										
	1125 x 2125										
	1250 x 2250	15 AT		X AT	15 AT	15 AT*	15 AT	15 AT			
<b>Maßgrößen</b> von 875 x 1750 bis 1250 x 2250	15 AT		X AT	15 AT	15 AT*	15 AT	15 AT				
<b>PRESTIGE UT631</b> T30-1 T30-1/RS	875 x 2000		15 AT		X AT	10 AT		10 AT*	** 10 AT	15 AT	
	875 x 2125										
	1000 x 2000										
	1000 x 2125										
	1125 x 2000										
	1125 x 2125										
	1250 x 2000										
	1250 x 2125										
	1250 x 2250										
	<b>Maßgrößen</b> von 500 x 632 bis 1314 x 2632	15 AT		X AT	15 AT						
<b>PREMIUM US631</b> T30-1 T30-1/RS	<b>Maßgrößen</b> von 875 x 875 bis 1314 x 2632	15 AT		X AT	15 AT						
	<b>PRESTIGE UT632</b> T30-2 T30-2/RS	1500 x 2000		15 AT		-	X AT	10 AT		10 AT*	** 10 AT
1500 x 2125											
1750 x 2000											
1750 x 2125											
2000 x 2000											
2000 x 2125		15 AT		-	X AT	15 AT	15 AT*	15 AT**	15 AT		
<b>Maßgrößen</b> von 1250 x 1125 bis 2564 x 2632	15 AT		-	X AT	15 AT	15 AT*	15 AT**	15 AT			
<b>PREMIUM US632</b> T30-2 T30-2/RS	<b>Maßgrößen</b> von 1250 x 1125 bis 2564 x 2632	15 AT		-	X AT	15 AT	15 AT*	15 AT**	15 AT		
<b>PRESTIGE UT691</b> T90-1 T90-1/RS	875 x 2000		15 AT		X AT	10 AT		10 AT*	** 10 AT	15 AT	
	875 x 2125										
	1000 x 2000										
	1000 x 2125										
	<b>Maßgrößen</b> von 469 x 1672 bis 1371 x 2582	15 AT		X AT	15 AT						
<b>PREMIUM US691</b> T90-1 T90-1/RS	<b>Maßgrößen</b> von 875 x 1672 bis 1371 x 2582	15 AT		X AT	15 AT						
	<b>PRESTIGE UT692</b> T90-2 T90-2/RS	<b>Maßgrößen</b> von 1219 x 1672 bis 2564 x 2262	15 AT		-	X AT	15 AT				
<b>PREMIUM US692</b> T90-2 T90-2/RS		<b>Maßgrößen</b> von 1219 x 1672 bis 2564 x 2262	15 AT		-	X AT	15 AT				

- \* nicht für Ständerwände
- \*\* Vorrätig in den MW 100, 125 und 150. Weitere Maulweiten zu Lagergrößen innerhalb 10 AT.
- \*\*\* Uud/Bud sowie Duo15Z-Zargen vorrätig gemäß BOS-Lagerprogramm
- \*\*\*\* Erhöhter Schallschutz durch Einsatz alternativer Schwellenvarianten möglich
- \*\*\*\*\* Eud-Eckzargen vorrätig gemäß BOS-Lagerprogramm

- 10 Arbeitstage Produktion und Verladung
- 15 Arbeitstage Produktion und Verladung
- X Arbeitstage Produktion und Verladung
- Lagerware, Lieferung nach Tourenplan (siehe Seite 9)