

Allgemein-, Montage-, Verwendungs- Sicherheitshinweise für BBE Domoferm Produkte

Allgemeinhinweise:

- Der Transport, sowie das Be- Entladen der Produkte hat vom sachkundigen Personal bei Nutzung geeigneter Handschuhe zu erfolgen.
- Vermeiden Sie Situationen, die zu Glasbruch führen können, um Verletzungen zu verhindern
- Die Verantwortung für den fachgerechten Einbau inkl. verwendeten Montagematerial liegt beim Monteur. Für unsachgemäß zusammengebaute Elemente übernimmt BBE Domoferm GmbH keine Gewährleistung.
- Jegliche Gewähr für die Vollständigkeit dieser Montageanleitung ist ausgeschlossen und berechtigt Sie nicht zur Reklamation. Im Fall von auftretenden Fragen zur Montage oder Produktdetails ist der Hersteller zu kontaktieren.
- Achten Sie bereits bei der Bestellung des Produktes auf die Einhaltung gültiger Bauordnungen, Normen und Verordnungen.
- Beachten Sie die zulässigen Raumklimaunterschiede zwischen den Räumen, welche vom Verglasungselement getrennt werden. Der Einsatz der Zarge unter speziellen Klimabedingungen (z.B.: Schwimmbad, Sauna, Kühlhaus, speziellen Werkräumen etc.) ist vor einer Bestellung abzuklären.
- Zusätzliche Anforderungen an die Stahlzarge wie z.B. Einfluss von Chemikalien- Dämpfen verlangen nach einer schriftlichen Freigabe durch BBE Domoferm GmbH.
- BBE Domoferm GmbH behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.
- Satz- und Druckfehler vorbehalten!
- Zubehör- und Kleinteile (Schrauben, Anker, Abdeckkappen etc.) sicher vor Kleinkindern aufbewahren – Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Montagehinweise:

- Die Hinweise der jeweiligen Einbau- Montageanleitungen sind einzuhalten.
- Verwenden Sie erforderliche Werkzeuge und Hilfsstoffe ordnungsgemäß (Hinweise der jeweiligen Produkthersteller beachten) um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Teile Ihres Elements liegend, auf planem Untergrund, oder stehend, gegen Umfallen gesichert, nur in trockenen, gut belüfteten Räumen. Schützen Sie diese vor Staub und Verschmutzung durch geeignetes Abdecken. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Feuchtigkeit.
- Auf körperschonende Haltung beim Heben und Tragen ist zu achten. Gegebenenfalls geeignete Hebe- Transportmittel verwenden.
- Kontrollieren Sie vor dem Auspacken der Teile nochmals die Wandlochmaße mit den Angaben auf der Auftragsbestätigung.
- Kontrollieren Sie ihr BBE-Produkt noch vor dem Zusammen- bzw. Einbau auf etwaige Schäden und melden Sie diese unverzüglich. Spätere Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden!
- Verändern oder entfernen Sie Bauteile nur soweit dies von BBE Domoferm GmbH empfohlen wird
- Zarge Glas und Zubehör sind während und nach der Montage mit größter Sorgfalt zu behandeln!
- Halten Sie unbedingt die erforderlichen Rand- und Achsabstände der Dübel in Abhängigkeit der Wandart sowie Montagehinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Dübelherstellers ein.
- Bei Einbau einer Doppelverglasung reinigen Sie vor dem Einbau der zweiten Glasscheibe die innenliegenden Glasflächen gründlich und streifenfrei
- Achten Sie bei der Montage speziell beim Abstellen oder Ablegen von Produktteilen, dass es zu keinen Beschädigungen kommt.
- Wenn Sie die Zargen vor der Montage anlehnen, achten Sie darauf, dass die Zarge nicht umfallen oder kippen kann. Verwenden Sie eine rutschsichere Unterlage.
- Etwaige Elektroarbeiten dürfen NUR von Fachpersonen ausgeführt werden.
- Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der Schaum-, Klebstoff- bzw. Mörtelhersteller.
- Verbindung zur Wand müssen gem. unseren Montageanleitungen ausgeführt werden, alle vorgereichteten Befestigungspunkte wie Anker müssen zur Verbindung mit der Wand verwendet werden.
- Bei den Arbeiten ist geeignete Schutzausrüstung zu tragen, insbesondere Gesichtsmaske, Schutzbrille, Mund- und Atemschutz, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe da sich Teile lösen und umherfliegen können und es zur Staubbildung kommen kann. Arbeiten dürfen nur in ausreichend durchlüfteten Räumen und Arbeitsbereichen ausgeführt werden.
- Verwendung geeigneter und zugelassener Werkzeuge, Beachtung der Sicherheitsvorschriften

- Vor Beginn und Vornahme von Änderungen prüfen, ob das Produkt ge- oder verändert werden darf. Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Verwendungshinweise bei Verglasungselementen mit besonderen Schutzziele:

(Brandschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, usw.)

- Bitte beachten Sie bei Verglasungen mit Schutzziele die Montage- und Sicherheitshinweise sowie die Angaben auf der Zulassung.

Verwendungshinweise allgemein:

- Achten Sie insbesondere während der Bauphase auf die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Lüften Sie regelmäßig!
- Schnittkanten an Stahlzargen können schafkantig sein, bei Montage immer mit Handschuhen arbeiten.
- Bei Auftreten von Beschädigungen im Bereich der Haltesysteme ist eine sofortige Reparatur zu veranlassen. Der Bereich muss entsprechend abgesperrt werden (es kann zum Heraus-, Herabfallen des Glases führen → Leben- Verletzungsgefahr!)
- Die Möglichkeit des nachträglichen Anbringens von Jalousien, Folien oder ähnlichem ist mit dem Hersteller zu klären.
- Sollten an verbauten elektronischen/elektrischen Zubehörteilen, Verkabelungen oder Anschlussstellen Störungen auftreten, sind diese sorgsam gemäß übergebenen Anleitungen zu beheben, bzw. bei Unkenntnis und oder in Verbindung von Spannungen über 12 Volt vom Fachmann in Stand setzen zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass es zu Farbabweichungen der Elemente durch Sonneneinstrahlung kommen kann. Intensive UV-Strahlung kann Gläser verfärben.
- Durch Wärmestau (teilweise Bestrahlung) oder erhöhte thermische Belastungen, kann es zu einem spontanen Glasbruch kommen. Externe Wärmequellen (Heizkörper, Beleuchtung) und Sonneneinstrahlung begünstigen den Wärmestau.
- Bei Montage von Glas in Stahlzargen ist darauf zu achten, dass die Glashaltleisten korrekt montiert sind und das Glas ausreichend gesichert ist.
- Verschmutzungen durch Rauch, Industrieabgase und Staub können in Verbindung mit Regen- oder Tauwasser Oberflächen beschädigen.
- Für Folgeschäden durch das Aufbringen von Klebebändern auf endlackierten Oberflächen übernimmt BBE Domoferm GmbH keine Gewährleistung.
- Sollte es zur Verschmutzung auf den Elementen kommen, sind diese mit milden Mitteln sofort rückstandsfrei zu entfernen. Meiden Sie Scheuermittel und Reiniger mit aggressiven Inhaltstoffen wie Salmiak und Alkohol.
- Reparaturarbeiten an beschichteten Metalloberflächen sollten auf Grund einer eventuell zu erwartenden Staubbildung nicht in geschlossenen Räumen und nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Das Tragen von Staubschutzmasken und Sicherheitshandschuhen ist empfohlen.