



D\_UT4xx\_22\_M.dwg

Öffnungsradius max. = DLB\* + 65

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

bei Standarddrücker

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[ ]...Fertigungs- kontrollmaß
		( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Gepr.
Kunde:		Datum
Fertigung:		Benennung:
Anbot:		ON-Eckzarge Profil 22 Mauermontage
Entwurf:		Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:
		Zeichnungsnr.:
		D_UT4xx_22_M

