



D_UT60x_89_G.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:	
Behandlung:						
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)						
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	
Auftragsnr.:			Gepr.	2003.10.30	Zöttl	
Kunde:			Datum	Name		
Fertigung:		Benennung:			Zeichnungsnr.:	
Anbot:		Umfassungsz. Profil 89 Ständerwandmontage				
Entwurf:		Objekttür gefälzt 64mm dick UT60x				
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		
				Ersatz für:		

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

D_UT60x_89_G