



D_UT60x_95_G2.dwg

Öffnungsradius
max. = DLB* + 65

bei Standarddrücker

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf		
Auftragsnr.:			Gez.	2007.03.08	Zwesper			
Kunde:			Gepr.					
			Datum	Name				
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Umfassungszarge Profil 95 Ständerwandmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT60x				D_UT60x_95_G2		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	