



effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:		
Behandlung:									
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
				Kst.	_____	15000/15500	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf		
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Gez.	2003.10.31			Zöttl
Auftragsnr.:				Gepr.					
Kunde:					Datum	Name			
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:			
Anbot:		Umfassungsz. Profil 92 Mauermontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				D _ UT6xx _ 92 _ M			
Entwurf:									
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für:	