



D_UT60x_92_G.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:		
Behandlung:									
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Kst.	_____	15000/15500	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf	
Auftragsnr.:					Gez.	2003.10.31	Zöttl		
Kunde:						Datum	Name		
Fertigung:					Benennung:				
Anbot:					Umfassungsz. Profil 92 Ständerwandmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT60x			Zeichnungsnr.:	
Entwurf:									D _ UT60x _ 92 _ G
Verwendung für:					Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für: