



D\_UT6xx\_93\_S.dwg

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:		Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:	
Behandlung:						
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)						
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	
Auftragsnr.:			Gepr.	2003.11.01	Zöttl	
Kunde:			Datum	Name		
Fertigung:		Benennung: <b>Eckzarge Profil 93 Schalungsbauweise Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx</b>				
Anbot:						
Entwurf:						
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		
				Ersatz für:		

**DOMOFERM**

A-2230 Gänserndorf

Zeichnungsnr.:  
**D\_UT6xx\_93\_S**