


X ... Wanddicke - 70

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width	
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width	
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width	
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM  International					
Werkstoff:			Maßstab 1:1.5	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß
Rohmat.Nr.:					Artikelnr.:
Behandlung:					Stklnr.:
					Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
Auftragsnr.:			Gez.	2004.5.13	Gager
Kunde:				Datum	Name
Fertigung:		Benennung:			Zeichnungsnr.: D_UT6xx_88+67_D
Anbot:		Profil 88 + 67 Dübelmontage			
Entwurf:		Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx			
Verwendung für:			Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:
					Ersatz für: