



\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International		
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemein-toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[ ]...Fertigungs-kontrollmaß
		( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Name
Kunde:		Kst.
Fertigung:		Gez.
Anbot:		2003.10.30
Entwurf:		Zöttl
Verwendung für:		Datum
		Name
Benennung:		
Eckzarge Profil 90 Mauermontage		
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx		
Zeichnungsnr.:		
D_UT6xx_90_M		
Ersetzt durch:		
Ersatz für:		