



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Kst.	15000	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf	
Auftragsnr.:				Gez.	2006.08.11	Dubowy		
Kunde:				Gepr.				
				Datum	Name			
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Umfassungsz. flächenbündig Profil 85 Dübelmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				D _ UT6xx _ 85 _ D		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für: