



D\_UT60x\_94\_G2.dwg

Öffnungsradius  
max. = DLB\* + 65

bei Standarddrücker

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß  ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Ä n d e r u n g	Datum	Name	Kst.	_____	15000/15500	<b>DOMOFERM</b>  A-2230 Gänserndorf	
Auftragsnr.:				Gez.	2007.03.08	Zwesper		
Kunde:				Gepr.				
				Datum		Name		
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Umfassungszarge Profil 94 Ständerwandmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT60x				D _ UT60x _ 94 _ G2		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für: