



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D_UT6xx_88_D.dwg

Öffnungsradius
max. = DLB* + 65

bei Standarddrücker

| | | |
|--|-----------------------|--|
| BRMB | Baurichtmaßbreite | rough opening width |
| DB | Durchgangsbreite | effective clear opening width |
| DLB | Durchgangslichtbreite | clear opening width |
| DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International | | |
| Werkstoff: | | Maßstab |
| Rohmat.Nr.: | | 1:1 |
| Behandlung: | | Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK |
| | | []...Fertigungs- kontrollmaß |
| | | ()...Hilfsmaß |
| | | Artikelnr.: |
| | | Stklnr.: |
| Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.) | | |
| Nr. | Änderung | Datum |
| Auftragsnr.: | | Name |
| Kunde: | | Kst. |
| Fertigung: | | Gez. |
| Anbot: | | 2003.10.30 |
| Entwurf: | | Zöttl |
| Verwendung für: | | Datum |
| | | Name |
| Benennung: | | 15000/15500 |
| Eckzarge Profil 88 Dübelmontage | | |
| Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx | | |
| Zeichnungsnr.: | | |
| D_UT6xx_88_D | | |
| Ersetzt durch: | | |
| Ersatz für: | | |