



D_UT6xx_93_M.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Änderung		Datum	Name	Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM</div> <div>A-2230 Gänserndorf</div>	
Auftragsnr.:				Gez.	2003.11.01	Zöttl		
Kunde:					Datum	Name		
Fertigung:				Benennung: Eckzarge Profil 93 Mauermontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				
Anbot:								
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für: