


* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width				
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width				
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width				
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM  International								
Werkstoff:			Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:						Stklnr.:		
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Änderung		Datum	Name	Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM</div> <div>A-2230 Gänserndorf</div>	
Auftragsnr.:				Gez.	2004.04.22	Jurkowitsch		
Kunde:					Datum	Name		
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Eckzarge Profil 512 Dübelmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				D_UT6xx_512_D		
Entwurf:								
Verwendung für:			Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für:	