



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:				Maßstab 1:1.5		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK		[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß		Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:										Stklnr.:	
Behandlung:				<div>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)</div>							
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Kst.		15000/15500	<div>DOMOFERM</div> <div>A-2230 Gänserndorf</div>			
Auftragsnr.:				Gez.	2004.05.13	Gager					
Kunde:				Gepr.							
				Datum	Name						
Fertigung:		Benennung: Profil 88 + 67 Ständerwandmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx						Zeichnungsnr.:			
Anbot:								D _UT6xx _88+67 _G2			
Entwurf:											
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:		Ersatz für:		