


**\*\***  
Mindestwanddicke 115mm

- \* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D\_UT6xx\_143\_D2.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:	Maßstab	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß
Rohmat.Nr.:	1:1.5	
Behandlung:		Allgemein- toleranz DINORM ISO 2768 mK
		( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)
Nr.	Ä n d e r u n g	K.st. _____ 15000/15500
Auftragsnr.:	Datum	Gez. 2008.02.20 Jurkowitsch
Kunde:	Gepr.	Datum
Fertigung:	Benennung:	DOMOFERM 
Anbot:	DZD-Umfassungszarge 143 Dübelmontage	
Entwurf:	Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx	
Verwendung für:		Zeichnungsnr.:
		D _ UT6xx _ 143 _ D2
	Blattr:	Blattrzahl:
		Ersatzr durch:
		Ersatzr für: