



effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International					
Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
Auftragsnr.:		Gepr.	2004.04.24 Jurkowitsch		
Kunde:		Datum	Name		
Fertigung:		Benennung:			Zeichnungsnr.:
Anbot:		Umfassungsz. Profil 86 Mauermontage			
Entwurf:		Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx			
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	
				Ersatz für:	

D_UT6xx_86_M.dwg

Öffnungsradius
max. = $DLB^* + 65$

bei Standarddrücker