


Öffnungsradius
max. = DLB* + 65
bei Standarddrücker

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width				
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width				
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM  International						
Werkstoff:		Maßstab 1:1.5	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:				()...Hilfsmaß	Stklnr.:	
Behandlung:						
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Ä n d e r u n g	Datum	Name	Kst.	15000/15500	DOMOFERM A-2230 Gänserndorf
Auftragsnr.:			Gez.	2004.04.24	Jurkowitsch	
Kunde:			Gepr.			
			Datum		Name	
Fertigung:	Benennung:				Zeichnungsnr.:	
Anbot:	Vorsatzzarge Profil 595 Dübelmontage Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx				D_UT6xx_595_D	
Entwurf:						
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für:

D_UT6xx_595_D.dwg