



** Mindestwanddicke 100mm

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

D_UT6xx_143_D1.dwg

Öffnungsradius
max. = DLB* + 65

bei Standarddrücker

71

21.5

15

50

24.5

13

51

64

37.5

26.5

Zylinderteilung

BRMB = DLB* + 80

65

DLB*

40

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:		
Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK		Stklnr.:
1:1		
Maßstab		
Kst.:		15000/15500
Gez.:		2008.02.20 Jurkowitsch
Auftragsnr.:		
Kunde:		Daturn
Fertigung:		Benennung:
Anbot:		DZD-Umfassungszarge 143 Dübelmontage
Entwurf:		Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersatz durch:
		Ersatz für:

DOMOFERM



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)