


* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width				
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width				
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width				
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
				Kst.	————	15000/15500	<div>DOMOFERM</div>	
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Gez.	2006.08.31		Reiter
Auftragsnr.:				Gepr.				
Kunde:					Datum	Name		
Fertigung:		Benennung:					Zeichnungsnr.:	
Anbot:		Doppelfalzzarge Profil 77 Mauermontage mitgemauert Objekttür Doppelfalz buendig					D_Doppelfalz_buendig_77_MM	
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für: