


\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

PB		Profilbreite		profile width					
BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width					
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width					
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width					
Werkstoff:				Maßstab <b>1:1.5</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß	ArtikelNr.:		
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:		
Behandlung:						( )...Hilfsmaß			
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
				Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM </div>			
Nr.	Änderung		Datum	Name	Gez.			2006.10.12	Leopold
Auftragsnr.:					Gepr.				
Kunde:					Datum			Name	
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:			
Anbot:		ON-Umfassungszarge Profil 585 Mauermontage mitgemauert Türblatt stumpf 40mm dick US4xx				D_US4xx_585_MM			
Entwurf:									
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:		