



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Name
Kunde:		Kst.
Fertigung:		Gez.
Anbot:		Gepr.
Entwurf:		Datum
Verwendung für:		Name
Benennung:		15000/15500
Doppelfalzzarge Profil 79 Ständerwandmontage		Reiter
Objekttür Doppelfalz buendig		
Zeichnungsnr.:		
D_Doppelfalz_buendig_79_G		
Blatt:		
Blattzahl:		
Ersetzt durch:		
Ersatz für:		