


\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width					
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width					
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width					
Werkstoff:				Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß  ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:		
Behandlung:									
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
				Kst.		15000/15500	<div>DOMOFERM</div>		
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Gez.	2006.07.20			Busch
Auftragsnr.:				Gepr.					
Kunde:					Datum	Name			
Fertigung:		Benennung: <b>ON-Eckzarge Profil 23 Dübelmontage</b> <b>Türblatt stumpf 40mm dick US4xx</b>				Zeichnungsnr.:			
Anbot:						D _ US4xx _ 23 _ D			
Entwurf:									
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für:	