



UK bauseits lt. statischen Erfordernissen

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

D_US4xx_585_G1.dwg

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width			
PB	Profilbreite	profile width			
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width			
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width			
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width			
Werkstoff:		Maßstab 1:1.5	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:				()...Hilfsmaß	
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
				Kst.	15000/15500
Nr.	Ä n d e r u n g	Datum	Name	Gez.	2006.10.12 Leopold
Auftragsnr.:				Gepr.	
Kunde:				Datum	Name
Fertigung:		Benennung:			Zeichnungsnr.: D _US4xx _585 _G1
Anbot:		ON-Umfassungszarge Profil 585 Ständerwandmontage			
Entwurf:		Türblatt stumpf 40mm dick US4xx			
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: