



D_Doppelfalz_gefaeltzt_80_D.dwg

Öffnungsradius max. = $DLB^* + 95$

Drückerauskragung *

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.		15000/15500
Änderung		Reiter
Datum		
Name		
Auftragsnr.:		
Kunde:		Datum
Fertigung:		Name
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:

DOMOFERM

Zeichnungsnr.:
D_Doppelfalz_gefaeltzt_80_D

Benennung:
Doppelfalzzarge Profil 80 Dübelmontage
Objekttür Doppelfalz gefälzt