



Lage der Dübelbefestigung:
wird je nach Profilbreite
im Zargenfalz oder in der Zargenleibung
angeordnet.

* ... Durchgangslichttebreite ohne
Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt
und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken,
Türschließer, usw.

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

D_US4xx_585_D.dwg

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichttebreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1.5
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.		Änderung
Datum		Name
Auftragsnr.:		Kst.
Kunde:		Gez.
Fertigung:		Gepr.
Anbot:		Datum
Entwurf:		Name
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:

DOMOFERM



Zeichnungsnr.:
D_US4xx_585_D

Benennung:
ON-Umfassungsarge Profil 585 Dübelmontage
Türblatt stumpf 40mm dick US4xx