


D_Doppelfalz_gefaeltzt_38_MM.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 95

Drückerauskragung*

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite			profile width			
DB	Durchgangsbreite			effective clear opening width			
DLB	Durchgangslichtbreite			clear opening width			
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:
Behandlung:							()...Hilfsmaß
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)			
				Kst.		15000/15500	<div>DOMOFERM</div>
Nr.	Änderung	Datum	Name	Gez.	2003.11.15	Nedorost	
Auftragsnr.:				Gepr.			
Kunde:				Datum	Name		
Fertigung:	Doppelfalzzarge Profil 38 Mauermontage mitgemauert Objekttür Doppelfalz gefälzt					Zeichnungsnr.:	
Anbot:						D_Doppelfalz_gefaeltzt_38_MM	
Entwurf:							
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für: