


* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width				
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width				
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width				
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
				Kst.		15000/15500	<div>DOMOFERM </div>	
Nr.	Änderung	Datum	Name	Gez.	2007.03.12	Zwesper		
Auftragsnr.:				Gepr.				
Kunde:					Datum	Name		
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Doppelfalzzarge Profil 77 Ständerwandmontage Objekttür Doppelfalz buendig				D_Doppelfalz_buendig_77_G1		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für: