



D_US40x_563_M.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width		
PB	Profilbreite	profile width		
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width		
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width		
Werkstoff:		Maßstab	Allgemein-toleranz	[]...Fertigungs-kontrollmaß
Rohmat.Nr.:		1:1.5	ÖNORM	()...Hilfsmaß
Behandlung:			ISO 2768 mK	Artikelnr.:
				Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.
				15000/15500
Auftragsnr.:		Gez.	2006.07.21	Busch
Kunde:		Gepr.		
Fertigung:		Datum	Name	
Anbot:				
Entwurf:				
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:
				Ersatz für:

DOMOFERM

Zeichnungsnr.:
D_US40x_563_M

Benennung:
ON-Umfassungszarge Profil 563 Mauermontage
Türblatt stumpf 40mm dick US4xx