


... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width						
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width						
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width						
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:			
Rohmat.Nr.:							()...Hilfsmaß	Stklnr.:		
Behandlung:										
						Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
				Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM</div>				
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Gez.				2003.11.15	Nedorost
Auftragsnr.:				Gepr.						
Kunde:				Datum					Name	
Fertigung:		Benennung: Doppelfalzzarge Profil 80 Mauermontage mitgemauert Objekttür Doppelfalz gefälzt				Zeichnungsnr.:				
Anbot:						D_Doppelfalz_gefaeltzt_80_MM				
Entwurf:										
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für:		