


D_US4xx_563_S.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width							
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width							
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width							
Werkstoff:				Maßstab 1:1.5	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:				
Rohmat.Nr.:							()...Hilfsmaß	Stklnr.:			
Behandlung:											
						Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
Nr.		Ä n d e r u n g		Datum		Name		Kst.	15000/15500	DOMOFERM 	
Auftragsnr.:								Gez.	2006.07.21		Busch
Kunde:								Gepr.			
									Datum		Name
Fertigung:		Benennung:						Zeichnungsnr.:			
Anbot:		ON-Umfassungszarge Profil 563 Schalungsbauweise Türblatt stumpf 40mm dick US4xx						D_US4xx_563_S			
Entwurf:											
Verwendung für:				Blatt:		Blattzahl:		Ersetzt durch:		Ersatz für:	