



effektive DB bei Öffnung 90° ohne Beschläge, etc.

D_Doppelfalz_gefaelzt_82_MM.dwg

Öffnungsradius max. = DLB* + 95

Drückerauskrugung *

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width				
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width				
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width				
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)				
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Kst.		15000/15500	
Auftragsnr.:					Gez.	2003.11.15	Nedorost	
Kunde:					Gepr.			
						Datum	Name	
Fertigung:		Benennung: Doppelfalz zarge Profil 82 Mauermontage mitgemauert Objekttür Doppelfalz gefälzt				Zeichnungsnr.:		
Anbot:						D_Doppelfalz_gefaelzt_82_MM		
Entwurf:								
Verwendung für:					Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	
							Ersatz für:	