


D_Doppelfalz_gefaeltzt_78_G2.dwg

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width					
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width					
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width					
Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:						Stklnr.:	
Behandlung:					Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.		Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	DOMOFERM 
Auftragsnr.:		Gez.		2007.03.12	Zwesper		
Kunde:		Gepr.			Datum	Name	
Fertigung:		Benennung: Doppelfalzzarge Profil 78 Ständerwandmontage Objekttür Doppelfalz gefälzt					Zeichnungsnr.: D_Doppelfalz_gefaeltzt_78_G2
Anbot:							
Entwurf:							
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für:	