


PB		Profilbreite		profile width				
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width				
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width				
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:								
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM</div> 	
Auftragsnr.:				Gez.	2003.11.15	Nedorost		
Kunde:				Datum	Name			
Fertigung:		Benennung: Doppelfalzzarge Profil 38 Schalungsbauweise Objekttür Doppelfalz gefaelzt				Zeichnungsnr.:		
Anbot:						D_Doppelfalz_gefälzt_38_S		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für: