



D_Doppelfalz_buendig_81_MM.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width	
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width	
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width	
Werkstoff:		Maßstab	1:1
Rohmat.Nr.:		Allgemein-toleranz	ÖNORM ISO 2768 mK
Behandlung:		[]...Fertigungs-kontrollmaß	Artikelnr.:
		()...Hilfsmaß	Stklnr.:
		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)	
Nr.		Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Name	Kst.
Kunde:		Gez.	2006.08.31
Fertigung:		Gepr.	Reiter
Anbot:		Datum	Name
Entwurf:		Benennung:	
Verwendung für:		Doppelfalzzarge Profil 81 Mauermontage mitgemauert	
		Objekttür Doppelfalz buendig	
		Blatt:	
		Blattzahl:	
		Ersetzt durch:	
		Ersatz für:	

DOMOFERM 

Zeichnungsnr.:
D_Doppelfalz_buendig_81_MM