



** ... Wir empfehlen eine Mindestwanddicke von 170mm.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

D_US4xx_107_D2.dwg

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		
Rohmat.Nr.:		
Behandlung:		
Maßstab 1:1.5		
Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK		
[]...Fertigungs-kontrollmaß		
()...Hilfsmaß		
Artikelnr.:		
Stklnr.:		
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
1	107 + 103 ist nur noch 107	02.04.2008 Gary
Nr.	Änderung	Datum Name
Auftragsnr.:		
Kunde:		
Fertigung:		
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		
Blatt:		
Blattzahl:		
Ersetzt durch:		
Ersatz für:		
Benennung: ON-Profil 107 Dübelmontage Türblatt stumpf 40mm dick US4xx		
Zeichnungsnr.: D_UT4xx_107_D2		
DOMOFERM		