


D_US4xx_41_G.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width			
EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width			
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width			
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width			
Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:				()...Hilfsmaß	
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)	
				Kst.	15000/15500
Nr.	Änderung	Datum	Name	Gez.	Busch
Auftragsnr.:				Gepr.	
Kunde:				Datum	Name
Fertigung:		Benennung:			DOMOFERM 
Anbot:		ON-Umfassungszarge Profil 41 Ständerwandmontage			
Entwurf:		Türblatt stumpf 40mm dick US4xx			
Verwendung für:		Blatt:			
		Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für: