



\*\* ... Wir empfehlen eine Mindestwanddicke von 140mm.

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D\_US4xx\_107\_D1.dwg

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1.5
Behandlung:		Allgemein-toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[ ]...Fertigungs-kontrollmaß
		( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
1	107 + 103 ist nur noch 107	02.04.2008
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Gary
Kunde:		Gez.
Fertigung:		Gepr.
Anbot:		Datum
Entwurf:		Name
Verwendung für:		Benennung:
		ON-Profil 107 Dübelmontage
		Türblatt stumpf 40mm dick US4xx
		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:
		Zeichnungsnr.:
		D_US4xx_107_D1

