



D\_Doppelfalz\_buendig\_79\_D.dwg

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[ ]...Fertigungs- kontrollmaß
		( )...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Name
Kunde:		Kst.
Fertigung:		Gez.
Anbot:		2006.08.31
Entwurf:		Reiter
Verwendung für:		Gepr.
		Datum
		Name
Benennung:		15000/15500
Doppelfalzzarge Profil 79 Dübelmontage		
Objekttür Doppelfalz buendig		
Zeichnungsnr.:		
D_Doppelfalz_buendig_79_D		
Ersetzt durch:		
Ersatz für:		

