



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.		15000/15500
Änderung		Reiter
Datum		
Name		
Auftragsnr.:		
Kunde:		Datum
Fertigung:		Name
Anbot:		
Entwurf:		
Verwendung für:		Blatt:
		Blattzahl:
		Ersetzt durch:
		Ersatz für:
Benennung:		Zeichnungsnr.:
Doppelfalzzarge Profil 37 Mauermontage		D_Doppelfalz_buendig_37_M
Objekttür Doppelfalz buendig		