


D_Doppelfalz_buendig_39_M.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

Türblatt bauseits

Drückerauskrägung

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width						
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width						
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width						
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:			
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:			
Behandlung:						()...Hilfsmaß				
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)						
Nr.		Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM</div>			
Auftragsnr.:					Gez.	2006.08.31				Reiter
Kunde:										
					Datum	Name				
Fertigung:		Benennung: Doppelfalzzarge Profil 39 Mauermontage Objekttür Doppelfalz buendig					Zeichnungsnr.:			
Anbot:							D_Doppelfalz_buendig_39_M			
Entwurf:										
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für:		