



\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width		
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width		
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width		
Werkstoff:		Maßstab	Allgemein-toleranz	[ ]...Fertigungs-kontrollmaß
Rohmat.Nr.:		1:1	ÖNORM	( )...Hilfsmaß
Behandlung:			ISO 2768 mK	Stklnr.:
		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)		
Nr.		Änderung	Datum	Name
Auftragsnr.:		Kst.	15000/15500	
Kunde:		Gez.	2006.07.20	Busch
Fertigung:		Gepr.		
Anbot:		Datum		Name
Entwurf:		Benennung:		
Verwendung für:		ON-Umfassungszarge Profil 41 Mauermontage mitgemauert		
		Türblatt stumpf 40mm dick US4xx		
		Blatt:	Blattzahl:	Zeichnungsnr.:
				D_US4xx_41_MM
		Ersetzt durch:	Ersatz für:	