


* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width				
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width				
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width				
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:	
Behandlung:						()...Hilfsmaß		
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
				Kst.	15000/15500	<div>DOMOFERM</div> 		
Nr.	Ä n d e r u n g	Datum	Name	Gez.	2006.08.31			Reiter
Auftragsnr.:				Gepr.				
Kunde:					Datum			Name
Fertigung:		Benennung: Doppelfalzzarge Profil 77 Schalungsbauweise Objekttür Doppelfalz buendig				Zeichnungsnr.:		
Anbot:						D_Doppelfalz_buendig_77_S		
Entwurf:								
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	