


g * ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width							
PB	Profilbreite	profile width							
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width							
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width							
Werkstoff:				Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:		
Behandlung:									
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
				Kst.		15000/15500	<div>DOMOFERM</div>		
Nr.	Änderung	Datum	Name	Gez.	2003.11.15	Nedorost			
Auftragsnr.:				Gepr.					
Kunde:					Datum	Name			
Fertigung:		Benennung:					Zeichnungsnr.:		
Anbot:		Doppelfalzzarge Profil 38 Ständerwandmontage Objekttür Doppelfalz gefälzt					D_Doppelfalz_gefaeltzt_38_G		
Entwurf:									
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:		Ersatz für: