


D\_Doppelfalz\_buendig\_83\_M.dwg

effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.  
Türblatt bauseits

Drückerauskrugung

\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

Öffnungsradius max. = DLB\* + 85

BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width			
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width			
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width			
Werkstoff:				Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:						( )...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:							
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)			
				Kst.	_____	15000/15500	<div>DOMOFERM</div> 
Nr.	Ä n d e r u n g	Datum	Name	Gez.	2006.08.31	Reiter	
Auftragsnr.:				Gepr.			
Kunde:					Datum	Name	
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.:	
Anbot:		<b>Doppelfalzzarge Profil 83 Mauermontage Objekttür Doppelfalz buendig</b>				<b>D_Doppelfalz_buendig_83_M</b>	
Entwurf:							
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:



Zeichnungsnr.:  
D\_Doppelfalz\_buendig\_83\_M