



effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

Türblatt bauseits

Drückerauskrägung

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width				
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width				
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width				
Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:	
Behandlung:						
		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
		Kst.	15000/15500	DOMOFERM		
Nr.		Änderung	Datum			Name
Auftragsnr.:		Gez.	2006.08.31			Reiter
Kunde:		Gepr.	Datum	Name	Zeichnungsnr.: D_Doppelfalz_buendig_79_MM	
Fertigung:		Benennung: Doppelfalzzarge Profil 79 Mauermontage mitgemauert Objekttür Doppelfalz buendig				
Anbot:						
Entwurf:						
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	