


D_Doppelfalz_buendig_77_M.dwg

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B. Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width			
BRMB		Baurichtmaßbreite		rough opening width			
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width			
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width			
Werkstoff:			Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs-kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:	
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:
Behandlung:							
			Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)				
			Kst.	15000/15500	DOMOFERM 		
Nr.			Änderung	Datum			Name
Auftragsnr.:			Gez.	2006.08.31			Reiter
Kunde:			Gepr.	Datum			Name
Fertigung:		Benennung:				Zeichnungsnr.: D_Doppelfalz_buendig_77_M	
Anbot:		Doppelfalzzarge Profil 77 Mauermontage Objekttür Doppelfalz buendig					
Entwurf:							
Verwendung für:							
Blatt:		Blattzahl:		Ersetzt durch:		Ersatz für:	