



D_US4xx_563_G1.dwg



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB		Profilbreite		profile width					
DB		Durchgangsbreite		effective clear opening width					
DLB		Durchgangslichtbreite		clear opening width					
Werkstoff:				Maßstab 1:15	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß	Artikelnr.:		
Rohmat.Nr.:							Stklnr.:		
Behandlung:									
				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)					
				Kst.	_____	15000/15500	<div>DOMOFERM</div> 		
Nr.	Ä n d e r u n g		Datum	Name	Gez.	2007.03.12			Zwesper
Auftragsnr.:				Gepr.					
Kunde:					Datum	Name			
Fertigung:		Benennung: ON-Umfassungszarge Profil 563 Ständerwandmontage Türblatt stumpf 40mm dick US4xx				Zeichnungsnr.:			
Anbot:						D_US4xx_563_G1			
Entwurf:									
Verwendung für:				Blatt:	Blattzahl:		Ersetzt durch:	Ersatz für:	