



Feuerschutzzulassung Elz30 und Hinterfüllung bitte unbedingt mit Türblatthersteller abklären!

Der dargestellte Wandaufbau, ist nur ein möglicher Vorschlag. Allfällige Freistellungen für diverse Einbauteile (zB. VX-Bandunterkonstruktionen) sind zu berücksichtigen!

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

Werkstoff:		Maßstab 1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungs-	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				kontrollmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
		Kst.	200		DOMOFERM
Nr. Änderung Datum Name		Gez.	2014.08.25 Gasselich		
Auftragsnr.:		Gepr.			Zeichnungsnr.: D_Doppelfalz_gefaelzt_180_G4
Kunde:		Datum	Name		
Fertigung:	Benennung:		Doppelfalzzarge Profil 180 Ständerwandmontage		
Anbot:			Objekttür Doppelfalz gefälzt		
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	